

金笛 M1806-NC5

金笛短信
www.sendsms.cn



【尺寸】 长：97mm
宽：55mm
高：25mm
【重量】 130g
【输入电压】 5V-16V
【运行温度】 -20℃~+60℃
【存放温度】 -40℃~+85℃

主要参数	处理器	单核 ARM Cortex-A7 处理器,主频 1.2GHZ, 256kB 2级缓存
	支持的频段	全网通, 支持移动、联通、电信, 支持在国外使用。 LTE (FDD) B1/B3/B5/B8 LTE (TDD) B38/B39/B40/B41 WCDMA Band B1/B3/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 GSM/GPRS/EDGE Tri Band 850/900/1800 CDMA2000 1X/EVDO BC0
	数据/短信	√
	TCP/IP	基本配置 (TCP、UDP)
	支持多Socket链接	√
功能特点	短信发送速度	2秒/条
	AT指令设置	支持标准AT指令集 (Hayes 3GPP TS 27.007和 27.005)
语音、数据和短信功能	数据业务	GPRS: DL 85.6kbps/UL 85.6kbps EDGE: DL 236.8kbps/UL 236.8kbps WCDMA CS: DL 64kbps/UL 64kbps WCDMA PS: DL 384kbps/UL 384kbps TDD-HSPA: DL 2.8Mbps/UL 2.2Mbps TDD-HSPA+: DL 4.2Mbps/UL 2.2Mbps HSPA+: DL 21.6Mbps/UL 5.76Mbps DC-HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76Mbps CDMA 1X: DL 153.6kbps/UL 153.6kbps CDMA 1xEVDO: DL 2.4Mbps/UL 153kbps CDMA 1xEVDO-A: DL 3.1Mbps/UL 1.8Mbps LTE FDD:DL 150Mbps/UL 50Mbps@20M BW cat4 (optional LTE Cat. 4) LTE TDD:DL 130Mbps/UL 35Mbps@20M BW cat4(optional LTE Cat. 4) LTE FDD:DL 10Mbps/UL 5Mbps@20M BW cat1(optional LTE Cat. 1) LTE TDD:DL 10Mbps/UL 5Mbps@20M BW cat1(optional LTE Cat. 1)
	文本/PDU 格式短信	√
	点对点短信 (MT/MO)	√
	UCS2 字符管理	√
其他功能	外壳	金属
	DIN 导轨安装	√
硬件接口	SIM 卡读卡器	3v/1.8v
	数据接口	USB接口、串口
	电源接口	2.1圆头直流电源
	天线接口	SMA 天线接头 (50 欧姆)
GSM功耗	直流/交流	直流
	GPRS850	320mA
	GPRS900	325mA
	GPRS1800	210mA
	EDGE850	230mA
	EDGE900	235mA
	EDGE1800	185mA
TD-SCDMA功耗	直流/交流	直流
	TDS B34	183mA
	TDS B39	190mA
标准配件	电源	5V3A电源适配器
	吸盘天线	50 Ω 5db 3米
	数据线	串口设备配1.5米9孔转15针串口线 USB设备配2米USB延长线
可选配件	DIN导轨夹	√
认证/标准	CE 认证	√
	CCC 认证	√
	GCF 认证	√
	ROHS 标准	√

公司: 北京春笛网络信息技术服务有限公司
地址: 北京经济技术开发区荣华南路10号院5号楼705
网址: <http://www.sendsms.cn>
电话: 010-82356576, 82356577, 82356575
传真: 010-82356576-6004 E-mail: service@chundi.com



扫码关注我们的